

Vzduchotěsné nerezové dveře s nerezovou zárubní se vyznačují svou vysokou odolností proti poškrábání, jsou vhodné především do míst s náročnými klimatickými podmínkami jako je např. 100% relativní vlhkost.

Křídlo dveří je vyplněno **izolační minerální vatou o síle 50 mm** a jsou tak vhodné i tam kde je kladen důraz na tepelnou izolaci.

Jsou navrženy **odolávat vysokým podtlakům či přetlakům.**



Dveře typicky vyrábíme v rozměrech od 1000x700 do 2350x1000 mm (v x š), zakázkově lze dveře i zárubně vyrobit dle přání zákazníka v jakýchkoliv rozměrech.



Součástí dodávky jsou i nerezové zárubně včetně kliky. Kliky je osazena standardně jedna, popřípadě dvě dle velikosti dveří nebo dle povahy místa montáže (silný přetlak,...).

Dveře lze osadit různými doplňky dle přání zákazníka, například průhledítkem o průměru 200 mm, nebo inspekčním otvorem pro měření různých fyzikálních veličin během provozu (tlak, teplota apod).



PROJECT MALT spol. s r.o.
Sídlo firmy: Makareňkova 163/3
779 00 Bystrovany
Česká republika
Provozovna: Železniční 512/7
779 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 277 85 424, DIČ: CZ27785424

kontakt: obchod@project-malt.cz
www.project-malt.cz
Ing. Jiří Vacek
tel: + 420 739 439 001
Ing. Jan Vacek
tel: + 420 776 023 889
Roman Filipec
tel: + 420 778 082 118